

TECNOLOGIA PARA DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN, S.A.

Dirección: Avenida Punto Com, 13. Parque Tecnológico Tecnoalcalá, 28805, Alcalá de Henares (Madrid)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **560/LE936**

Fecha de entrada en vigor: 22/12/2006

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 7 fecha 06/06/2025)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
Ensayos "in situ"	I

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA:

Verificación de equipos, componentes y recintos

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Salas limpias, techos móviles, cabinas y locales de ambiente controlado y unidades de contención de animales	Determinación de concentración y tamaño de partículas De 0,3 µm a 5 µm de tamaño de partícula, para una concentración máxima de $35 \cdot 10^7$ partículas/ m ³	UNE-EN ISO 14644-1 (sin realizar toma secuencial de muestras) Norma de correcta fabricación (GMP, Anexo 1, aptdo. 4)	I
Cabinas, techos móviles, salas limpias y/o recintos controlados y unidades de contención de animales	Determinación de flujo laminar Velocidad del aire de 0,25 m/s a 20 m/s	UNE-EN 12469 Anexo G y Anexo H	I
Cabina de seguridad biológica, cabinas de aspiración de gases y laboratorios de seguridad biológica	Determinación de barreras Velocidad del aire de 0,25 m/s a 20m/s	UNE-EN 12469 Anexo G y Anexo H	I
Animalarios, salas limpias y/o recintos controlados a presión positiva o negativa, techos móviles y unidades de impulsión de aire	Determinación del número de recirculaciones Velocidad del aire 0,25 m/s a 20 m/s	ITE-TDI-02 Edición 4 Método interno	I

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Cabinas de seguridad biológica, animalarios, salas limpias y/o recintos controlados a presión positiva o negativa	Ensayo de diferencias de presión Rango de trabajo hasta 1000 Pa en presión diferencial	ITE-TDI-03 Edición 4 Método interno	I
Cabinas, techos móviles, animalarios, unidades de impulsión de aire, salas limpias y/o recintos controlados a presión positiva o negativa	Ensayo de estanquidad en el asentamiento del filtro	ITE-TDI-04 Edición 4 Método interno	I