AMSPEC IBERIA, S.L. (Unipersonal)
Laboratorio

Dirección / *Address*: C/ Océano Pacífico, s/n. Parque Empresarial Las Marismas III; 11379 Barrios (Cádiz)
Norma de referencia / *Reference Standard*: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad / *Activity:* **Ensayo/ *Testing***
Acreditación / *Accreditation* nº: **1383/LE2570**
Fecha de entrada en vigor / *Coming into effect*: 12/06/2020

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev. /*Ed.* 8 fecha/date 30/10/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:
Facilities where the activities covered by this accreditation are performed:

	Código/*Code*
C/ Océano Pacifico, s/n. P.I. Las Marismas III; 11379. Los Barrios (Cádiz)	A
Complejo Truck Center Delta 1. Carrer del Port de Miami nº 4; 08039 Barcelona	B
C/ Riga, 11. P.I. Cabezo Beaza; 30353 Cartagena (Murcia) en SUSPENSIÓN PARCIAL VOLUNTARIA/*VOLUNTARY PARTIAL SUSPENSION* desde/*since* 04/05/2026	C
C. Adolfo Alonso Fernández s/n, Zona Franca Gran Canaria. Puerto de la Luz; 35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)	D

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA / *Tests in the following area:*

Combustibles y productos petrolíferos / *Fuels and petroleum products*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	ENSAYO *TYPE OF TEST*	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*	CODIGO/ *CODE*
Destilados ligeros, medios y pesados *Light, Middle and heavy destillates*	Densidad a 15 °C *Density at 15 ºC* *(0,65 – 1,10) g/ml*	ASTM D4052 ISO 12185	A, B, D
Biodiesel (UNE-EN 14214) *Biodiesel (UNE-EN 14214)*	Densidad a 15 °C *Density at 15 ºC* *(0,80 – 0,90) g/ml*	ASTM D4052 ISO 12185	A, B

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: 8181p6Y4RT67c73L3Z
ENAC is signatory to the Mutual Recognition Agreements established within the European co-operation for Accreditation (EA) and Global Accreditation Cooperation Incorporated (GLOBAL ACI) (see www.enac.es).

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	**ENSAYO** *TYPE OF TEST*	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*	**CODIGO/** *CODE*
Productos petrolíferos (Fuelóleos) *Petroleum products (Fuel Oil)*	Viscosidad a 50 °C (Manual) *Kinematic Viscosity at 50 °C (Manual)* *(10 – 1200) mm^2/s*	ASTM D445 ISO 3104	A, B, D
	Viscosidad a 50 °C (Automático) *Kinematic Viscosity at 50 °C (Automatic)* *(20 – 1200) mm^2/s*		A, B, D
	Limpieza y Compatibilidad en Fuel Residual - Ensayo de la mancha Ensayo manual *Cleanliness and Compatibility of Residual Fuels by spot test* *Manual Test*	ASTM D4740	A, B, D
Productos petrolíferos (Fuelóleos) y destilados medios *Petroleum products (Fuel Oil) and mid distillates*	Contenido en azufre por RXF *Sulphur content by RXF* *(0,0017 – 5,0) % m/m*	ASTM D4294 ISO 8754	A, B, D
Productos petrolíferos y materiales bituminosos *Petroleum Products and Bituminous Materials*	Contenido en agua por destilación *Water by Distillation* *(0,1 – 10) % v/m*	ASTM D95 ISO 3733	A, B, D
Biodiésel (UNE-EN 14214:2013V2+A2:2019) *Biodiesel*	Contaminación total *Total contamination*	EN 12662:1998	B
Destilados Medios *Middle distillates*	Contaminación total *Total contamination*	EN 12662-1	B
Destilados medios y Biodiesel (UNE-EN 14214) *Middle destillates and Biodiesel (UNE-EN 14214)*	Viscosidad a 40 °C *(Manual)* *Kinematic Viscosity at 40 °C (Manual)* *(1,6 – 10) mm^2/s*	ASTM D445 ISO 3104	A, B, D
	Viscosidad a 40 °C (Automático) *Kinematic Viscosity at 40 °C (Automatic)* *(1,6 – 10) mm^2/s*		A, B, D

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: 8181p6Y4RT67c73L3Z

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR ***PRODUCTS/MATERIALS TESTED***	**ENSAYO** ***TYPE OF TEST***	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** ***STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE***	**CODIGO/** ***CODE***
	Punto de Enturbiamiento (Automático) *Cloud Point (Automatic)* *(-41°C a 20°C)*	ASTM D5771 IP 444	B
	Punto de Enturbiamiento (Manual) *Cloud Point (Manual)* *(-24°C a 20°C)*	ASTM D2500 ISO 3015	B
Destilados medios y Biodiesel (UNE-EN 14214) *Middle destillates and Biodiesel* *(UNE-EN 14214)*	Punto de Obstrucción de Filtros en Frío (POFF) Automático *Cold Filter Plugging Point (CFPP) Automatic* *(-35 °C a 20 °C)*	ASTM D6371 EN 116	B
	Punto de Obstrucción de Filtros en Frío (POFF) Manual *Cold Filter Plugging Point (CFPP) Manual* *(-20 °C a 20 °C)*		B
Destilados ligeros, medios y Biodiesel (UNE-EN 14214) *Light and middle distillates and Biodiesel* *(UNE-EN 14214)*	Contenido en Azufre por UVF *Sulfur content by UVF* *(1,0 – 1000) mg/kg*	ASTM D5453 ISO 20846	B

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: 8181p6Y4RT67c73L3Z

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR ***PRODUCTS/MATERIALS TESTED***	**ENSAYO** ***TYPE OF TEST***	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** ***STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE***	**CODIGO/** ***CODE***
Destilados ligeros, medios pesados y Biodiesel (UNE-EN 14214) *Light, MiddlE, heavy destillates, and Biodiesel (UNE-EN 14214)*	Densidad a 15 °C *Density at 15 ºC* *(0,65 – 1,10) g/ml*	ASTM D4052 ISO 12185	C
Biodiésel(UNE-EN 14214:2013V2+A2:2019) *Biodiesel*	Contaminación total *Total contamination*	EN 12662:1998	C
Destilados Medios *Middle distillates*	Contaminación total *Total contamination*	EN 12662-1	C
Destilados medios y Biodiesel (UNE-EN 14214) *Middle destillates and Biodiesel (UNE-EN 14214)*	Viscosidad a 40 °C *(Manual)* *Kinematic Viscosity at 40 ºC (Manual)* *(1,6 – 10) mm^2/s*	ASTM D445 ISO 3104	C
	Punto de Enturbiamiento (Automático) *Cloud Point (Automatic)* *(-41°C a 20°C)*	ASTM D5771 IP 444	C
	Punto de Enturbiamiento (Manual) *Cloud Point (Manual)* *(-24°C a 20°C)*	ASTM D2500 ISO 3015	C
	Punto de Obstrucción de Filtros en Frío (POFF) Automático *Cold Filter Plugging Point (CFPP) Automatic* *(-35 °C a 20 °C)*	ASTM D6371 EN 116	C
	Punto de Obstrucción de Filtros en Frío (POFF) Manual *Cold Filter Plugging Point (CFPP) Manual* *(-20 °C a 20 °C)*		C
Destilados ligeros, medios y Biodiesel (UNE-EN 14214) *Light and middle distillates and Biodiesel (UNE-EN 14214)*	Contenido en Azufre por UVF *Sulfur content by UVF* *(1,0 – 1000) mg/kg*	ASTM D5453 ISO 20846	C

Suspensión Parcial Voluntaria / Voluntary Partial Suspension Desde / Since 04/05/2026