FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA S.L.
R&D Valencia Testing Laboratory

Dirección/*Address*: C/ Charles Robert Darwin 38, Parque Tecnológico; 46980 Paterna (Valencia)
Norma de referencia/*Reference Standard*: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad/*Activity:* **Ensayo/*Test***
Acreditación/*Accreditation* nº: **1500/LE2759**
Fecha de entrada en vigor/*Coming into effect*: 28/07/2023

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./*Ed.* 3 fecha/*date* 23/10/2026)

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA / *Tests in the following area:*

Vehículos y sus componentes / *Vehicles and their components*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	ENSAYO *TYPE OF TEST*	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*
Materiales y piezas del interior del vehículo *Materials and parts of the automotive interior*	Determinación Fogging *Fogging determination*	SAE J1756 DIN75201 VCS 1027,2719 Issue 3 Method G VCS 1027,2719 Method G PV 3015 PSA: D45 1727 GDN-D451-1998-0727
	Evaluación del olor *Determination of the odor characteristics*	VDA 270 FLTM BO 131-03 PV 3900 VCS 1027,2729 Issue 1 VCS 1027,2729 Issue 2 VCS 1027,2729

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: SYA37ZY0AH01324C5d
ENAC is signatory to the Mutual Recognition Agreements established within the European co-operation for Accreditation (EA) and Global Accreditation Cooperation Incorporated (GLOBAL ACI) (see www.enac.es).

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	**ENSAYO** *TYPE OF TEST*	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*
Materiales y piezas del interior del vehículo *Materials and parts of the automotive interior*	Determinación del índice de combustión horizontal *Determination of horizontal combustion rate*	ISO 3795 FMVSS 302 DIN 75200 DBL 5307 TL 1010 VCS 5031,19 SAE J369 LP.7M079-A GDN-D451-1998-0333 V13.0
Materiales y piezas del interior del vehículo (excepto tejidos de pelo y revestimientos textiles para suelos) *Materials and parts of the automotive interior (except pile fabrics, and textile floor coverings)*	Solidez del color al roce *Colour fastness to rubbing*	EN ISO 105-X12 FLTM BN 107-01 PV3906 PSA: D45 1010 GDN-D451-1998-0010_11.0_a
Materiales y piezas del interior del vehículo (excepto hilo) *Materials and parts of the automotive interior (except thread)*	Solidez del color al roce *Colour fastness to rubbing*	FLTM BN 107-01
Materiales y piezas del interior del vehículo *Materials and parts of the automotive interior*	Corte por enrejado *Crosscut test*	ISO 2409 VCS 1029,54729 Issue 1 VCS 1029,54729 TPJLR.52.061
	Resistencia a la separación por pelado *Peeling test*	PV2034 DIN EN 1464 DIN 53357 Method A DIN 55543-5 FLTM BN 151-05 TPJLR 52.058 STD 1024, 28439 -Method A RSA: D51 3022 GDN-D513-2002-0022

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: SYA37ZY0AH01324C5d